LA TUA FINESTRA SUL MONDO

VERA

Finestre in Alluminio

L'ELEGANZA DELLA SOLIDITA'

Finestra in alluminio VERA 55 TT

Disponibile anche
in versione bombata

VERA 55 TT è adatto ad ogni ambiente, presentandosi in una veste classica che lo rende ideale non solo per le ristrutturazioni, ma anche per tutte le nuove costruzioni. Grazie alle innovative caratteristiche tecniche, in linea con le normative vigenti in merito al risparmio energetico, consente l'accesso ai benefici fiscali ed economici previsti dalla Legge. VERA 55 TT è l'infisso che contribuisce al benessere della tua abitazione.

VERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERA 55 TT

Profilati: estrusi in lega d'alluminio EN AW 6060 con stato di fornitura T6

Tolleranze dimensionali e spessori: secondo la norma EN 12020/2

Tipo di tenuta aria-acqua: guarnizione centrale a GIUNTO APERTO

Isolamento termico (TAGLIO TERMICO): l'interruzione del ponte termico è ottenuta mediante l'interposizione di listelli in poliammide rinforzata con fibra di vetro e caratterizzati da un basso valore di conducibilità termica.

Scarico acqua: nella traversa inferiore fissa sono praticate le asole per lo scarico dell'acqua; gli angoli sono sigillati con collanti per evitare le infiltrazioni di aria e di acqua.

Impiego: Applicazione per la costruzione di specchiature fisse, finestre e porte-finestre da 1 a 4 ante con o senza anta-ribalta, wasistas, finestre ad apertura esterna, con sopraluce, sottoluce, fissi laterali.

Martellina (optional)

Meccanismo anta a ribalta

Cerniere

Tipologie:

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE: UNI EN 14351-1	CE
Tenuta all'acqua: UNI EN 12208 - UNI EN 1027	**E1050**
Resistenza al carico del vento: UNI EN 12210 - UNI EN 12211	**C5**
Permeabilità all'aria: UNI EN 12207 - UNI EN 1026	**CLASSE 4**
Trasmittanza termica*: Con vetro Ug=1,4 (vetro standard BE) UNI EN ISO 10077	**2,34 W/m2K**
Trasmittanza termica*: Con vetro Ug=1,0 (vetro BE con gas argon e intercalare caldo) UNI EN ISO 10077	**1,91 W/m2K**
Prestazione Acustica** UNI 140-3 - DIN EN ISO 717-1	**47 dB** **CLASSE 3**

**Trasmittanza termica calcolata su infisso campione a 2 ante di dimensioni 1230x1480 mm*

*** Il valore abbattimento acustico è stato determinato su un campione di finestra ad 1 anta con vetrocamera 66.1 SILENCE+15 ARGON+44.2 SILENCE con Rw=47 dB*

NODO LATERALE

DIMENSIONI BASE

Telaio fisso profondità:
55 mm

Anta mobile profondità:
62 mm

Sovrapposizione al muro dei telai:
22 mm

Max spessore vetro o pannello:
48 mm

Scheda Tecnica VERA 55 TT Finestra in alluminio

Finestra in alluminio VERA 65 TT

VERA 65 TT è l'ultimo frutto della ricerca, nato per essere la risposta ideale in ogni parte d'Italia. Si presenta in una nuova veste moderna con caratteristiche tecniche ad alta tenuta termica, perfettamente in linea con le normative vigenti in merito al risparmio energetico. Questo consente l'accesso ai benefici fiscali ed economici previsti. L'infisso in alluminio del futuro, già pronto per casa tua.

Disponibile anche in versione bombata

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERA 65 TT

Profilati estrusi in lega: EN AW-6060 secondo norma EN573/3

Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020/2

Tipo di tenuta aria-acqua: Guarnizione centrale (giunto aperto)

Isolamento termico (TAGLIO TERMICO): T6 secondo norma EN 515. L'interruzione del ponte termico è ottenuta mediante l'interposizione di listelli in poliammide rinforzata con fibra di vetro e caratterizzati da un basso valore di conducibilità termica.

Scarico acqua: nella traversa inferiore fissa sono praticate le asole per lo scarico dell'acqua; gli angoli sono sigillati con collanti per evitare le infiltrazioni di aria e di acqua.

Impiego: I profilati a catalogo consentono la costruzione di finestre ad una, due o tre ante a battente,specchiature fisse, ante a ribalta e vasistas. Le finestre possono essere complanari all'interno e all'esterno e con sormonto all'interno.

Cremonese (di serie)

Meccanismo anta a ribalta

Cerniere

Tipologie:

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE: UNI EN 14351-1	CE
Tenuta all'acqua: UNI EN 12208 - UNI EN 1027	**E1500**
Resistenza al carico del vento: UNI EN 12210 - UNI EN 12211	**C5**
Permeabilità all'aria: UNI EN 12207 - UNI EN 1026	**CLASSE 4**
Trasmittanza termica*: Con vetro Ug=1,4 (vetro standard BE) UNI EN ISO 10077	**2,00 W/m2K**
Trasmittanza termica*: Con vetro Ug=1,0 (vetro BE con gas argon e intercalare caldo) UNI EN ISO 10077	**1,56 W/m2K**
Prestazione Acustica** UNI 140-3 - DIN EN ISO 717-1	**46 dB CLASSE 3**

**Trasmittanza termica calcolata su infisso campione a 2 ante di dimensioni 1230x1480 mm*

*** Il valore abbattimento acustico è stato determinato su un campione di finestra ad 1 anta con vetrocamera 66.1 SILENCE+15 ARGON+44.2 SILENCE con Rw=47 dB*

NODO LATERALE

DIMENSIONI BASE

Telaio fisso profondità:
65 mm

Anta mobile profondità:
74.5 mm

Sovrapposizione al muro dei telai:
22.5 mm

Max spessore vetro o pannello:
60 mm

Scheda Tecnica VERA 65 TT Finestra in alluminio

FISCALMENTE DETRAIBILI CON LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 55%

Finestra in alluminio VERA Monoblocco

Marcatura CE secondo la norma di prodotto **UNI EN 14351-1** CE

Cassonetto coibentato

Tipologie tapparelle

Le finestre a monoblocco VERA sono infissi completi, da inserire in blocco in vani già predisposti, che possono essere forniti, su richiesta, completi di tapparelle. Solido ed elegante, è un infisso versatile, che diviene parte integrante dell'arredo.

MANIGLIE

Cremonesi standard

Nero · Bianco · Avorio · Ottone Lucido · Verniciato Bronzo · Verniciato Argento · Inox Satinato

Cremonesi design

Martelline

Ottone Lucido · Cromo Sat.

FINITURE

RAL Standard

9010 Bianco · **1013** Avorio · **9006** Grigio · **8017** Marrone · **6005** Verde

Gotici / Ossidati

VPG Grigio Gotico · **VPM** Marrone Gotico · **VPV..** Verde Gotico · **OSNAT** Ossidato Naturale · **OXTDM** Oss.Testa di Moro

Effetto Legno

PKP2 Douglas · **PKA7** Noce medio · **PKA3** Noce scuro · **PKA23** Ciliegio · **PKA24** Castagno

(*) La verniciatura è realizzata a forno con polveri poliesteri epossidiche secondo rigidi standard di qualità per garantire durata nel tempo. Per ragioni tecniche associate alla riproduzione dei colori, questi danno solo una indicazione della tinta. Non è garantito che essi riproducano esattamente il prodotto verniciato. Altri colori sono disponibili a richiesta.

socim SYSTEMS

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E POSA IN OPERA DI:

INFISSI IN ALLUMINIO-LEGNO

INFISSI IN ALLUMINIO

PERSIANE IN ALLUMINIO

GRATE E PERSIANE BLINDATE

FACCIATE CONTINUE

CARPENTERIA METALLICA

SACIM Systems s.r.l.
Via Piane
64046 Montorio al Vomano (TE)
ITALY
Tel. +39 0861 598671
Fax +39 0861 592169
info@sacimsystems.com

Azienda certificata
ISO 9001:2000

www.sacimsystems.com

Depliant **VERA 01/2010** SACIM Ricerca e Sviluppo: Marco Rapone Gianni Ioannone - Grafica e foto: SIGMASTUDIO Comunicazione - Stampa: Tipolitografia Rosetana.